

## **PLANATOL AD 94/5B**

Wässriger, schnell anziehender Dispersionsklebstoff, nicht kennzeichnungspflichtig.

**PLANATOL AD 94/5B** entspricht in seiner Zusammensetzung den Bestimmungen der FDA (USA), § 175105 für Klebstoffe.

Viskosität: ca. 9000 mPas (nach Haake RS 50, ISO 3219 bei 293 K/20° C)  
pH-Wert: ca. 5 (bei 293 K)  
Farbe: weiß  
Film: flexibel, transparent, schwach nachklebend

### **Anwendung**

**PLANATOL AD 94/5B** ist ein Klebstoff mit großer Anwendungsbreite aufgrund hervorragender Adhäsion auch an schwierigen Oberflächen (siehe Rückseite).

Fertigung und Verschluss von Kartonagen, Faltschachteln, Tüten und Beuteln; Fälseln, Vorsatz- und Bogenankleben, Einhängen, Deckenmachen; Etikettieren und Banderolieren; Fotokaschieren; Sortiments- und Bastelarbeiten (siehe Sonderprospekt).

### **Verarbeitung**

Für alle gängigen Walzenauftragswerke maschinenfertig eingestellt.  
Düsenauftrag ist mit Einschränkungen möglich (Drucksystem, Düsendurchmesser).

**PLANATOL AD 94/5B** kann auch manuell verarbeitet werden.

Verdünnung mit Wasser ist im Bedarfsfall möglich.

Die Gerätereinigung erfolgt mit kaltem Wasser. Angetrockneter Klebstoff lässt sich mit **PLANATOLIN D** entfernen.

### **Lagerung**

Kühl, frostfrei, in dicht verschlossenen Originalgebinden.  
Die Verarbeitung wird innerhalb von 6 Monaten empfohlen.

Weitere Hinweise und Auskünfte erteilt auf Rückfrage unsere Anwendungstechnik (Tel.: 08031/720-0).

FK-005-592

S.Sch / 05.06.03