

Planatol DK B 3040

Wässriger, phthalat- und lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff, nicht kennzeichnungspflichtig.

Viskosität	ca. 3.600 mPas (Rheostress 600, ISO 3219, 293K/20°C)
pH-Wert	ca. 4-5 (bei 293 K)
Farbe	weiß
Film	zäh-elastisch, nicht nachklebend, transparent, thermoplastisch, rundefähig

Anwendung

Planatol DK B 3040 ist ein Spezialklebstoff für die manuelle Klebebindung und Fächerverleimung aller gängigen Papierqualitäten einschließlich matt und glänzend gestrichenen Papieren. Ebenso ist die Verarbeitung von digital bedruckten Papieren möglich. Die Verleimungen ergeben einen festen Klebeverbund.

Bewährt ist die Anwendung von Planatol DK B 3040 auf dem Planax Perfect Binder. Hier ist das Klebebinden von allen gängigen Papierqualitäten sowie Samtoffset-Kunstdruck- und Color Copy-Papier sowie die Verarbeitung von digitalen Drucken wie Agfa Chromapress auf dem Planax Perfect Binder möglich.

Als Umschlagmaterial kann einseitig lackierter oder laminiertes Karton, Chromoersatzkarton oder Kartonqualitäten, die an der Innenseite nicht laminiert sind, verwendet werden.

Verarbeitung

Planatol DKB 3040 ist verarbeitungsfertig eingestellt, größere Wasserverluste (Pausen, Stillstände) führen zu Viskositätsveränderungen, daraus resultierend zu nicht mehr optimalen Klebeverbunden, sie sind durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden.

Die Gerätereinigung erfolgt mit kaltem Wasser. Angetrockneter Klebstoff lässt sich mit Lösungsmittel **Planatolin D** entfernen.

Lagerung

Kühl, frostfrei, in dicht verschlossenen Originalgebinden.

Die Verarbeitung wird innerhalb von 6 Monaten empfohlen.

Weitere Hinweise und Auskünfte erteilt bei Rückfrage unsere Anwendungstechnik (Telefon: 08031/720-0).

Stand: 09.02.12